

SPEEDER-Spindle 4036 DC-ER11-60-03



Bestell-Nr. | Part No. 2.003.0516

Anwendungen	SPEEDER	Applications	SPEEDER
Drehzahlbereich	7.000 – 60.000 min ⁻¹	Speed range	7,000 – 60,000 rpm
Leistung	S1: 300 W, max. 500 W	Output power	S1: 300 W, max. 500 W
Gehäusedurchmesser	36 mm	Housing diameter	36 mm
Motorart	3 Phasen-Synchronmotor	Motor system	3 Phase synchronous motor
Frequenz	116 – 1.000 Hz	Frequency	116 – 1,000 Hz
Spannung	19 V	Voltage	19 V
Strom	S1: 12 A, max. 20 A	Current	S1: 12 A, max. 20 A
Drehmoment	S1: 0,048 Nm, max. 0,08 Nm	Torque	S1: 0.048 Nm, max. 0.08 Nm
Gewicht	0,5 kg	Weight	0.5 kg
Lagerung	2 x Hybrid, lebensdauergeschmiert	Bearing system	2 x Hybrid, lifetime lubrication
Rundlauf (Kegel)	≤ 1 µm	Run-out (taper)	≤ 1 µm
Spannzangenbereich	max. Ø 7,0 mm	Chuck clamping range	max. Ø 7.0 mm
Spannzangentyp	ER 11	Chuck type	ER 11

Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice

Ersatzspindel für SycoTec SPEEDER. Nur in Verbindung mit SycoTec SPEEDER verwenden!

Replacement Spindle for SycoTec SPEEDER. Only use together with SycoTec SPEEDER!

